

1. Produto

1.1 Descrição

Rejunte acrílico, para rejuntamento de cerâmicas (comuns e retificados), porcelanatos e pastilhas em áreas internas e externas. Produto pronto para uso, acabamento super liso, repelente a sujeira e água, resistente contra fungos e bactérias, assenta e rejunta pastilhas, cores duradouras (utiliza pigmentos inorgânicos).

1.2 Indicado para:

- Juntas finas de 1 a 5 mm.
- Pisos e paredes.
- Áreas internas e externas.
- Fachadas e piscinas.
- Salas, cozinhas, banheiros e varanda.
- Revestimentos cerâmicos e porcelanatos.
- Pastilhas de cerâmica, porcelanato, porcelana e vidro.
- Pastilhas metálicas*.

* Pastilhas metálicas, espelhadas e de inox estão sujeitas a riscos em consequência de atrito, portanto, recomendamos consulta ao fabricante quanto à melhor forma de proteção, aplicação e limpeza das peças.

2. Informações técnicas

2.1 Composição:

Resina acrílica de base aquosa, aditivos e pigmentos.

2.2 Toxicidade:

Consultar a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para produtos químicos, disponível em: www.macxcola.com.br

2.3 Densidade:

Consultar a FISPQ – Ficha de Informação de Segurança para produtos químicos, disponível em: www.macxcola.com.br

Característica	Valor
Temperatura de operação	-20 a +60°C
Espessura das juntas	1 a 5 mm
Tráfego Leve	Após 72 horas
Tráfego Pesado	Após 7 dias
Resistência a Umidade	Após 72 horas
Temperatura de aplicação (substrato)	+5 a +30°C
Temperatura de aplicação (ambiente)	+5 a +40°C
Consumo para assentar pastilhas	4,5 kg/m ²

Para outras informações, consultar a FISPQ do produto.

Impermacx Indústria de Argamassas Eireli

Matriz: Rua Dr. Adalberto Ferreira de Paula S/N – Lt. 6A/6B/7A – Rancho Alegre, CIA SUL-
Simões Filho/BA- Brasil - CEP 43.700.000

Tel.: 55 (71) 3394-1368 – Fax: 55(71) 3394-116 – www.macxcola.com.br

3. Dados de aplicação

3.1 Condição do substrato

- Seco, limpo, firme e sem porosidade.
- Livre de graxa, tinta, sujeira, poeira, nata de cimento, desmoldantes e partículas.
- Prumo e regularização conforme NBR 13749.
- Temperatura da base: de +5 a +30°C.
- Contrapiso ou reboco curados por no mínimo 7 dias.

3.2 Preparo do produto:

- Produto pronto para uso. Não adicione água, cimento ou qualquer outro material ao rejunte.
- Antes da aplicação, misture o rejunte Acrílico no recipiente para garantir uma total homogeneização.

3.3 Aplicação e Limpeza:

- Com ajuda de uma espátula / aplicador de EVA ou borracha aplique o rejunte Acrílico, pressionando sobre as juntas a fim de se obter uma perfeita penetração do produto.
- Em seguida retire com a espátula / aplicador a 45° o excesso do rejunte sobre o revestimento. Deve ficar apenas uma fina camada transparente por cima do revestimento. Evite qualquer excesso.
- Após 6 horas, passe suavemente a esponja úmida sobre as juntas em movimentos circulares. Repita a operação até atingir total acabamento e limpeza dos resíduos sobre o revestimento.
- Limpe frequentemente a esponja para que a sujeira contida na esponja não prejudique o acabamento do rejuntamento.
- Cerâmicas e pastilhas porosas, cerâmicas com saliência e reentrâncias e pedras naturais podem absorver o rejuntamento na sua superfície. Para evitar problemas de limpeza, durante a aplicação proteja com a fita crepe a superfície do revestimento.
- Caso haja dificuldades na limpeza do revestimento, aguarde a secagem total das juntas e utilize um thinner ecológico para a remoção dos resíduos.

4. Tempo de espera

- Aguarde 48 horas após a utilização do rejunte para liberar para tráfego.
- Aguarde 72 horas após o assentamento das cerâmicas para iniciar o rejuntamento.

5. Piscinas

- O rejunte Acrílico é indicado para o rejuntamento em piscinas.
- O rejunte Acrílico não deve ser utilizado para o assentamento de pastilhas em piscinas.
- Antes do abastecimento aguarde no mínimo 7 dias para a secagem total do rejuntamento. Durante este tempo proteja o rejuntamento contra qualquer umidade.

Impermacx Indústria de Argamassas Eireli

Matriz: Rua Dr. Adalberto Ferreira de Paula S/N – Lt. 6A/6B/7A – Rancho Alegre, CIA SUL-
Simões Filho/BA- Brasil - CEP 43.700.000

Tel.: 55 (71) 3394-1368 – Fax: 55(71) 3394-116 – www.macxcola.com.br

6. Consumo

Formato Revestimento (cm)	Largura da Junta (mm)				
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
1,5 x 1,5 x 0,4	0.95 kg/m ²	1.71 kg/m ²	2.37 kg/m ²	4.07 kg/m ²	4.73 kg/m ²
2,5 x 2,5 x 0,4	0.60 kg/m ²	1.11 kg/m ²	1.57 kg/m ²	2.77 kg/m ²	3.30 kg/m ²
5,0 x 5,0 x 0,4	0.31 kg/m ²	0.60 kg/m ²	0.85 kg/m ²	1.54 kg/m ²	1.87 kg/m ²
10 x 10 x 0,8	0.31 kg/m ²	0.61 kg/m ²	0.91 kg/m ²	1.63 kg/m ²	2.01 kg/m ²
40 x 40 x 0,8	0.10 kg/m ²	0.17 kg/m ²	0.27 kg/m ²	0.43 kg/m ²	0.53 kg/m ²
50 x 50 x 0,8	0.06 kg/m ²	0.12 kg/m ²	0.18 kg/m ²	0.34 kg/m ²	0.43 kg/m ²
60 x 60 x 0,8	0.06 kg/m ²	0.12 kg/m ²	0.17 kg/m ²	0.29 kg/m ²	0.36 kg/m ²
60 x 120 x 0,8	0.03 kg/m ²	0.10 kg/m ²	0.13 kg/m ²	0.21 kg/m ²	0.27 kg/m ²
100 x 100 x 0,8	0.03 kg/m ²	0.06 kg/m ²	0.10 kg/m ²	0.17 kg/m ²	0.21 kg/m ²

Formato Pastilha (cm)	Largura da Junta (mm)	
	1 mm	2 mm
1,5 x 1,5 x 0,4	4,87 kg/m ²	5,50 kg/m ²
2,5 x 2,5 x 0,4	4,25 kg/m ²	4,75 kg/m ²
5,0 x 5,0 x 0,4	3,75 kg/m ²	4,00 kg/m ²

7. Validade

- 12 meses após a data de fabricação, se conservado em sua embalagem original e estocado corretamente.

8. Estocagem

- Deve ser estocado em sua embalagem original, em local seco e arejado.

9. Precauções e observações

As medidas de higiene e de segurança do trabalho, as restrições quanto à exposição ao fogo e as indicações de limpeza e de disposição de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FISPQ do produto.

Produto químico não classificado como perigoso de acordo com a ABNT NBR 14725-2.

Impermacx Indústria de Argamassas Eireli

Matriz: Rua Dr. Adalberto Ferreira de Paula S/N – Lt. 6A/6B/7A – Rancho Alegre, CIA SUL-
Simões Filho/BA- Brasil - CEP 43.700.000

Tel.: 55 (71) 3394-1368 – Fax: 55(71) 3394-116 – www.macxcola.com.br